



| No     | 名称     | 仕様  | 色                            |
|--------|--------|---|------------------------------|
| ベースキャビ | ワークトップ | ステンレス製 (銀河エンボス)<br>シンク: FCS-K (シゲル工業製)                      |                              |
|        | キャビネット | ケコミ: 化粧パーチ<br>その他: 低圧メラミンパーチ                                | ブラック<br>ホワイト                 |
|        | 扉      | クリア シート貼り<br>取っ手: ライン取っ手 (樹脂製)                              | ( )<br>シルバー                  |
|        | 混合水栓   | KM5011T (KVK製)  |                              |
|        | 付属品    | 大型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ      |                              |
| ウォール   | キャビネット | フード側側板: 化粧不燃板<br>底板外面: 化粧不燃板<br>背板: カラー合板<br>その他: 低圧メラミンパーチ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
|        | 扉      | クリア シート貼り<br>取っ手なし 下15mm伸ばし                                 | ( )                          |
|        | レンジフード | BDR-3HL-601BK<br>前幕板 H=200                                  | ブラック<br>ブラック                 |
|        |        |   |                              |
|        |        |   |                              |
|        |        |   |                              |

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン  
F☆☆☆☆対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

| 符号 | 年月日 | 訂正記事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 検図印 | 製図印 | 尺度           | 工事名称            | 御注文主       |
|----|-----|------|----|----|----|----|---|-----|-----|--------------|-----------------|------------|
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   |     |     | 1/20         |                 |            |
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   | 荒井  | タイ  | 日付           | 図面名称            | 図面番号       |
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   |     |     | 2024年 6月 24日 | SC90TFK2 L 総組立図 | S0042XF550 |